

ST: 0.60
BR: 1.20

DÄMMUNG AUSSENWAND
TREPPE
STYROFOAM 2 CM

STEIGUNG:

14 X 19 CM = 266 CM

AUFTRIFF:

13 X 27.5 CM = 357.5 CM

TREPPENUG IN BETON

LUCHTSCHACHT 60/100
OK - 0.18

KAMIN FÜR
GASHEIZUNG
D = 90

TREPPENUG IN BETON

AUSSENWAND EG

Rode Zinname
bestehend

KANALISATIONSGHÜLSE
BIS OK BODENPLATTE
FEUCHTIGKEITSSP. + ÜBERZUG
DARÜBER ZIEHEN

BA

6
FBB - 2.71
RB - 2.74

WASSER-
VERT.

B

HEIZ-
VERT.

3
FB - 2.67
RB - 2.81

Durchgangs haenge, best.

5

DÄMMUNG
STYROFOAM 8 CM

Küche

1
GANZES ZIMMER
IN DECKE EINLEGEN
STYROFOAM 4 CM

FBB: -2.66

2
FB -
RB -

STYROFOAM 4 CM
IN DECKE

AUFBORDUNG
IN BETON OK -2.65

FBB: -2.78
RB: -2.81

DÄMMUNG AUSSENWAND
STYROFOAM 8 CM

RAF K

KRAF

RAF K

LUCHTSCHACHT 60/100
OK - 0.18

ST: 0.60