

ALLGEMEINE DARSTELLUNG		ALLG. KÜRZEL		Sonderausführung	
	Beton	UK	: Unterkanal		Raumthermostat
	Betonelement	OK	: Oberkanal		Heizventil
	Kalksandstein tragend	UKRO	: Unterkanal rohe Decke		F500 Angabe Fassendurchschnitt mit Plan Nr. (z. B. Fassendurchschnitt Nr. 526)
	Kalksandstein nichttragend	OKRB	: Oberkanal roher Boden		D50 Angabe dachseitig mit Plan Nr. (z. B. Dachseitig Nr. 501)
	Backstein tragend	BRF	: Brüstung roh		D50 Angabe dachseitig mit Plan Nr. (z. B. Dachseitig Nr. 501)
	Backstein nichttragend	STR	: Sturz roh		S1453 Angabe Schnitt Verblegen mit Plan Nr. (z. B. Schnitt A-A Nr. 1451)
	Kalksandstein nachträglich	STF	: Sturz fertig		
	Backstein nachträglich	SWR	: Schwelle roh		
	Leichtbauwand	SWF	: Schwelle fertig		
	Wandwärmedämmung	MFB	: Metallfensterbank		
	Deckendämmung	BBF	: Betonfensterbank		
	Deckendämmung	ZPL	: Zementplatten		
	Perimeterdämmung	VRS	: Verbundraffstoren		
	Gitterrost	K	: Kurbel		
	Festverjüngung	F	: Festverjüngung		
	Verschraubt	V	: Verschraubt		
	VSG Verbundverbleiberglas	VSG	: Verbundverbleiberglas		
	V4B Vorhangverbleib	V4B	: Vorhangverbleib		
	BA Bodenablauf	BA	: Bodenablauf		
	Dachwasser	DW	: Dachwasser		
	RH Raumhoch (ok fertig Boden bis UK fertig Decke)	RH	: Raumhoch		
	PS Pumpensumpf	PS	: Pumpensumpf		
	FS Fallstrang	FS	: Fallstrang		
	KST Kontrollschacht	KST	: Kontrollschacht		
	SS Schachtkammer	SS	: Schachtkammer		
	HS Hofschamier	HS	: Hofschamier		
	LS Lichtschacht	LS	: Lichtschacht		
	WM Waschmaschine	WM	: Waschmaschine		
	T Tumbler	T	: Tumbler		
	LSS Liftsteuerungsschacht	LSS	: Liftsteuerungsschacht		

