

Architekt
Domenig Architekten | dipl. Architekten ETH SIA FH
Belmontstrasse 1 | 7006 Chur
Tel 081 266 73 00 | Fax 081 266 73 01
architekten@domenig.ch | www.domenig.ch

	Beton armiert	OK	Dreh / Klipp	Hilfsbock:	
	Backstein	OK	Dreh / Klipp	OK.NR. = Oberkante Handbock	
	CAEMO-Isoliermauerwerk	PUTZ	Verschraubt	OK.NR. = Oberkante Rohschalung	
	Wärmedämmung	M	Mörtelband	OK.NR. = Oberkante Rohabstufung	
	Metallanker	K	Kürzungsbohrer	OK.NR. = Oberkante Rohschalung	
			Einbaueinstellung	OK.NR. = Unterkante Handbock	
			Einbaueinstellung	 = Handbockabstützung	
			Einbaueinstellung	 = Feuerwiderstand 60 Minuten	
			Einbaueinstellung	= Feuerwiderstand Bewehrte Abschlussbleche 60 Min.	

Sämtliche Masse sind Rohmasse, sie sind vom Unternehmer zu kontrollieren. Allfällige Differenzen sind der Bauleitung unverzüglich zu melden. Aussparungen werden mittels speziellen Aussparungsploinen angegeben. Für die Eisenbetonkonstruktionen gelten die Ingenieurpläne. Die Kanalisationspläne dürfen nur für deren Ausführung verwendet werden. Die Türhöhen gelten ab 40 cm gegen höherem Boden bis zu einem Sturz. Für Sturz-, Fenstels-, und Brüstungshöhen siehe Fassadenschnitte.

04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			

