




Datum	Kurz	Änderungen
05.11.2023	inf	Gewerbe Tür FL-Ausstieg
06.11.2023	inf	G IV. WC Anpassung
16.01.2026	inf	G offene Steigzone
21.03.2026	inf	Auflager Treppenelemente
17.06.2026	inf	Holzbaustark
19.06.2026	inf	GH Verschiebung Flachdachausstieg
21.06.2026	inf	GH Fensterprofilen
24.06.2026	inf	Korrektur Holzbau, GH Prov. Metalsbau 2. OG
28.06.2026	inf	GH Grundbau 2. OG

Protokoll	08.09.2026
Plat	G:1720 Überbauung Schlüsselweg, Tuggen1720_04 Ausführung1720_41 Ausführung GRSNFAI720_GRSNFA_AC27.ph



± 0.00 = 411.00 m.ü.M

Legende

	Backstein
	Calmo
	Kalksandstein
	Beton
	Kunststein
	Stahl
	Mörtel/Gips
	Dämmstoff
	Sperrschicht

UK Decke	= UK roh Decke
UK RST.	= UK roh Sturz
UK FST.	= UK fertig Sturz
OK.FBR.	= OK fertig Brüstung
OK.FSW.	= OK fertig Schwelle
OK.RBR.	= OK roh Brüstung
MFB	= Metall-Fensterbank
BFB	= Beton-Fensterbank
RAF	= Raffamellenstore
K	= Kurbel
DK	= Drehklappflügel
DW	= Dachwasser
BA	= Bodenauslauf

Türhöhen	: Ab OK fertig Boden bis UK roh Sturz
Fensterhöhen	: OK roh Brüstung bis UK roh Sturz
Sämtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer zu überprüfen. Unklarheiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu bereinigen.	

	Bestehend
	Abbruch
	Neu
	OK fertig Boden
	OK roher Boden

	Sanitärvorwand
	Sperzone Statik (Boden)
	Einlage 130 x 10mm UK Decke für Eingangs-Vorhangprofil, 2-läufig Hamotec 20105

